

Unsere breite Produktpalette ist die Lösung für jeden Bedarf, Ausführung gemäß der MD 2006/42/EC, LD 95/16/EC; EN 81.2 / EN81.20-50, EN 81.41

1. HC - Homelift

- Heber mit gering Platzbedarf, ideal für Homelift Anwendungen
- Erhältlich mit Durchmesser 50, 60, 70 mm und Wandstärke bis zum 12 mm
- Oberer Anschlag gedämpft
- Verringerter Ölbedarf

2. CT - Teleskop

- Auch in der Homelift Ausführung mit kleiner Ausmaßen erhältlich
- Mehrstufige Hydraulische Synchronisierung
- Geeignet für panoramischen Anlagen
- Standardmäßig mit Befestigungsplatten geliefert.

3. CS - Slim

- Gering Platzbedarf
- Erhältlich mit Durchmesser 80, 90, 100, 110 mm
- Geringste Ölfüllung
- Einfachere Handhabung dank des niedrigen Gewichts

4. C97 - Standard

- Standard Lösung von OMARLIFT
- Erhältlich mit Durchmesser von 80 bis 230 mm
- Einbau ist einfach und schnell dank der quadratischen Kupplung (mehrtellig Version)
- Das Leitungsbruchventil kann auch in außer standard Positionen befestigt werden



ANWENDUNGSBEISPIELE

NUTZLAST [Kg]	FÖRDEHÖHE [mm]	GESCHWINDIGKEIT [m/s]	HEBER TYP	Ø DURCHMESSER [mm]	LEISTUNG* [Kw]	PUMPE* [l/min]
250	3500	0,15	HC	70	1,5	16
480	6500	0,52	CS	80	7,7	75
630	9500	0,63	C97	100	11	150
2000	11500	0,40	C97 (tandem)	2 x 130	22	250
800	6500	0,52	2 - Stufe Teleskop	85/2	18,4	180

* Richtwerte, für mehr Information technischer Katalog nachschauen